

De aansluittabel van Honeywell



DE JUISTE THERMOSTAAT BIJ DE
JUISTE CV-KETEL

De eenvoud van comfort

Honeywell






De aansluittabel van Honeywell

De juiste combinatie

Honeywell helpt u graag op weg bij het vinden van de juiste thermostaat voor uw cv-ketel. Daarom hebben wij, in samenwerking met de ketelfabrikanten, deze aansluittabel samengesteld. Hierdoor weet u zeker dat de combinatie perfect werkt en zorgt voor een optimaal comfort.

4 categorieën thermostaten

De Honeywell thermostaten zijn in te delen in 4 verschillende categorieën. Elke categorie dient op een specifieke manier te worden aangesloten om op de juiste wijze de ketel aan te sturen. In de aansluittabel vindt u deze 4 categorieën terug in een aparte kolom. Hieronder worden de verschillende categorieën kort beschreven.

a 	Aan/uit 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting. De thermostaten zijn batterij gevoed en hebben een potentiaalvrij schakelcontact.	Alle types: Chronotherm Vision - TH8100U1004 Chronotherm IV - T8602A-NL8* Chronotherm - CMT907G1003 Chronotherm Wireless - CMT927A1019 Chronotherm Zone - YZ667A1011/T6667Z1015 DT90E1012 BDR91A1000 (evohome)
b 	Aan/uit powerstealing 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting, welke geschikt zijn voor powerstealing. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.	Alle types: Round On/Off - T87G1006 Day Night Round Timer - T8715G1009 Round Sound - T87G1022
c 	CombiContact - universeel 2-draads thermostaat. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt of een OpenTherm® thermostaataansluiting. De thermostaat detecteert automatisch de gekozen aansluiting. Geen batterijen nodig. Voeding vanuit de cv-ketel.	Alle types: Round Clock Deluxe - T8725M1004
d  	OpenTherm® 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle modulerende cv-ketels met een OpenTherm® thermostaataansluiting. Het OpenTherm® protocol biedt, afhankelijk van cv-toestel en thermostaat, de mogelijkheid van geavanceerde functies zoals weersafhankelijk regelen en beheer op afstand.	Alle types: Round Modulation - T87M1003 Round Modulation cv/www - T87M1011 Round Wireless Modulation - Y87RF1004 Round Heat/Cool Modulation - T87HC1103 Chronotherm Vision - TH8110M1003 Chronotherm Modulation - T8851M1000* Chronotherm Modulation - CMT937M1003 Chronotherm Wireless Modulation - CMT957M1011 R8810A1018 (evohome)

* niet meer leverbaar

Niet gevonden?

Wordt uw cv-ketel of Honeywell thermostaat niet vermeld?
Neem dan contact op met de desbetreffende ketelfabrikant
(zie telefoonnummers in desbetreffende tabellen)
of met Honeywell Infolijn **020 - 56 56 392**.

De in deze brochure vermelde aansluitgegevens zijn tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken ketelfabrikanten.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Honeywell



ATAG
Telefoon: 0544 - 391777

**Chronotherm
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Chronotherm Zone
Chronotherm IV**

**Round On/Off
Round Sound
Day Night Round Timer**

Round Clock Deluxe

**Chronotherm Modulation
Chr. Wireless Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Wireless Mod.**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
A-serie (tot begin apr. 2009)	JA	3 en 4	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
A-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	N.V.T.		JA	1 en 2	JA	1 en 2
E-serie (tot begin apr. 2009)	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
E-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Q-serie: Q/Q-CC/Q-Solar	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Comfort E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Standaard E-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect II PF-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect Intelligence PF-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Blaauw Engel II S-HR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
HR39T/27T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
VR18T/30T/48T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
50-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
HR ZonnegasCombi HR-ZGC	JA	22 en 23	JA 3)	22 en 23	JA 3)	22 en 23	N.V.T.	
SHR ZonnegasCombi II SHR-ZGC	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
XL-serie	JA	7 en 8	N.V.T.		JA	7 en 8	JA	7 en 8
BENRAAD Tel.: 0544 - 391858								
BR-serie	JA	22 en 23	JA 2)	22 en 23	JA 2)	22 en 23	N.V.T.	



AWB
Telefoon: 0492 - 469500

**Chronotherm
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Chronotherm Zone
Chronotherm IV**

**Round On/Off
Round Sound
Day Night Round Timer**

Round Clock Deluxe

**Chronotherm Modulation
Chr. Wireless Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Wireless Mod.**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Alle typenummers eindigend op 'A1'	JA	R en W	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Serie ThermoTopper	JA	R en W	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Serie ThermoConvent	JA	R en W	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoMaster 2HR 32.50 (tot april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	via interface: rood/wit en blauw/wit draad	
Overige ThermoMaster 2HR serie (tot april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	via interface: aangegeven op kroonsteen 4)	
ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster VR 24.23	JA	steker	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoMaster VR 23.xx serie	JA	steker	JA 6)	steker	JA 6)	steker	N.V.T.	
ThermoMaster 3HR	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoMaster VR 24 (T)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA 5)	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoBasic 23 T	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoElegance 6 & 35T	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster HRG	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoElegance 3 & 4	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	aangegeven op kroonsteen	JA	als optie met OpenTherm module	JA	als optie met OpenTherm module

**Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392**

- 1) Weerstandskabel tussen klem 23 en 27.
- 2) Weerstandskabel tussen klem 1 en 3.
- 3) Weerstandskabel tussen klem 22 en 27.
- 4) Kroonsteen/steker aan onderzijde van cv-ketel.
- 5) TIP: ketelthermostaat hoog zetten, anders kan stroomcircuit te lang onderbroken worden.
- 6) Voor goed functioneren, in het eerste uur na aansluiting geen tapvraag genereren.


BOSCH
 Telefoon: 055 - 5434343

Chronotherm
 Chronotherm Wireless
 Chronotherm Vision
 Chronotherm Zone
 Chronotherm IV

Round On/Off
 Round Sound
 Day Night Round Timer

Round Clock Deluxe
Chronotherm Modulation
 Chr. Wireless Modulation
 Chr. Vision Modulation
 Round Modulation
 Round Wireless Mod.

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
BOSCH Tel.: 055 - 5434343								
VRC alle types	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	N.V.T.	
26 HRC	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
30 HRC	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
35 HRC	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
42 HRC	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
22 HRS TOP	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
28 HRS TOP	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
35 HRC TOP	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
42 HRS TOP	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
TurboTower	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
TurboTower Solar	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	1 en 2 ^{7) 8)}	JA	O en T ^{8) 9)}	JA	O en T ^{8) 9)}
Compact CW 3, CW 4	JA	Groene stekker	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
28 HRS II	JA	2 en 4 ¹⁰⁾	JA	2 en 4 ¹⁰⁾	JA	O en T ¹¹⁾	JA	O en T ¹¹⁾
30 HRS II	JA	2 en 4 ¹⁰⁾	JA	2 en 4 ¹⁰⁾	JA	O en T ¹¹⁾	JA	O en T ¹¹⁾
35 HRS II	JA	2 en 4 ¹⁰⁾	JA	2 en 4 ¹⁰⁾	JA	O en T ¹¹⁾	JA	O en T ¹¹⁾
42 HRS II	JA	2 en 4 ¹⁰⁾	JA	2 en 4 ¹⁰⁾	JA	O en T ¹¹⁾	JA	O en T ¹¹⁾
JUNKERS Tel.: 055 - 5434343								
ZWR alle types	JA	1 en 2 ⁷⁾	JA	1 en 2 ⁷⁾	JA	1 en 2 ⁷⁾	N.V.T.	
ZWE alle types	JA	1 en 2 ⁷⁾	JA	1 en 2 ⁷⁾	JA	1 en 2 ⁷⁾	N.V.T.	
RADSON Tel.: 055 - 5434343								
Noxtronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
HR25/35/NOX	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
HR2560/3560	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ER electronic/EHRE/EHLE	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ERE 160, 200, 240, 300	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Multicom 26 HRC	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Maxicom	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Matador	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Aquatronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
TP 14/22	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	


BRINK
 Telefoon: 0522 - 469944

Chronotherm
 Chronotherm Wireless
 Chronotherm Vision
 Chronotherm Zone
 Chronotherm IV

Round On/Off
 Round Sound
 Day Night Round Timer

Round Clock Deluxe
Chronotherm Modulation
 Chr. Wireless Modulation
 Chr. Vision Modulation
 Round Modulation
 Round Wireless Mod.

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
BRINK								
Allure-serie (vóór 2010)	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		JA ¹²⁾	OpenTherm
Flair IGX	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
Furore	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
H-serie	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	N.V.T.	
N-serie	JA	5 en 2	JA	5 en 2	JA	5 en 2	N.V.T.	
SWB serie (tot 1987)	JA	13 en 14	JA	13 en 14	JA	13 en 14	N.V.T.	
SWB-serie (vanaf 1987)	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	N.V.T.	
SWB HR-serie	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		JA ¹²⁾	OpenTherm

*Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
 Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
 Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392*

- 7) Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4.
- 8) Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.
- 9) Klemmen O en T bevinden zich op meegeleverde OpenTherm interface OTM1.
- 10) Parameter 7F instellen op 04.
- 11) OpenTherm module apart bestellen. Wordt niet standaard meegeleverd.
- 12) Chronotherm Modulation: speciale versie geleverd door Brink.



DAALDEROP Telefoon: 0344 - 636500	Chronotherm Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV		Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer		Round Clock Deluxe		Chronotherm Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Type ketel	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
HR GAS Kombi serie	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
Multisolar serie	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiFort serie	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiPact	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
Comfort Classic	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombinAir - zone 1 (LT)	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	N.V.T.	
CombinAir - zone 2 (HT)	JA	K2 (2x) ¹³⁾	N.V.T.		JA	K2 (2x) ¹³⁾	N.V.T.	
HP Cube - zone 1 (LT)	JA	therm. zone 1	N.V.T.		JA	therm. zone 1 ¹⁴⁾	JA	therm. zone 1 ¹⁴⁾
HP Cube - zone 2 (HT)	JA	therm. zone 2 ¹⁵⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
HP Cool Cube - zone 1 (LT)	JA	therm. zone 1	N.V.T.		N.V.T.		JA	therm. zone 1 ¹⁴⁾
HP Cool Cube - zone 2 (HT)	JA	therm. zone 2 ¹⁵⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Basic Cube (vanaf 1 september 2011)	JA	contact 1 + 2	N.V.T.		N.V.T.		JA	contact 3 + 4



FERROLI Telefoon: 076 - 5725725	Chronotherm Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV		Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer		Round Clock Deluxe		Chronotherm Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Type ketel	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
BlueSense 3, 4, 5	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaLux 5, 6, A	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaStar 3F, 3C	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen
URS / CCS	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	5 en 6	JA	5 en 6
ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con	JA	7 en 8 con
Ecompact 3(HP), 4(HP), 5	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 225C, 235C	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 125C, 127A/C, 135A/C	JA	1 en 2 con	JA	1 en 2 con	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 50A/B, 27A/C, 35A/C	JA	11 en 12 kroonst.	JA	11 en 12 kroonst.	JA	3 en 4 con	JA	3 en 4 con
Domina F124E en C124E	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con	JA	7 en 8 con
Domina C24E en F24E	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Econforte HMC- en HMA-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SG-, HG-, HGW serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SG-, HG-, A serie 1988/1990	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
NAV24 EL	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	
Overige NA, NAV, NE, NEV-serie	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Combifor MFT	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
SVR DT 22 (tot september 1998)	JA	kroonsteen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SVR DT 22 (vanaf september 1998)	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	

*Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392*

- ¹³⁾ Aansluiting kamerthermostaat.
- ¹⁴⁾ Bij koelen: alleen Chronotherm Vision Modulation.
- ¹⁵⁾ Of koppelen aan zone 1.



INTERGAS
Telefoon: 0524 - 512345

**Chronotherm
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Chronotherm Zone
Chronotherm IV**

**Round On/Off
Round Sound
Day Night Round Timer**

Round Clock Deluxe

**Chronotherm Modulation
Chr. Wireless Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Wireless Mod.**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Kombi Kompakt HRE 24/18	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HRE 28/24	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HRE 36/30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 22, 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Solo HR 12, 22 en 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Tap HR	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 5	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 6	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
HR/HRW 220/250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
HR/HRW Comfort Line 250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
H22 Low NOx-ps VRS (W)/VRM (W)/VRT (W)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
G22 Low NOx-ps E/VR/VRT/VR-Tronic	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
G32/42 VR (W)/VR-Tronic	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.		JA	6 en 7	N.V.T.	



ITHO
Telefoon: 010 - 4278673

**Chronotherm
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Chronotherm Zone
Chronotherm IV**

**Round On/Off
Round Sound
Day Night Round Timer**

Round Clock Deluxe

**Chronotherm Modulation
Chr. Wireless Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Wireless Mod.**

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Aqua-Max	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Kli-Max HRT20-22	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Kli-Max HRT24-28	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Kli-Max HRT30-36	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Kli-Max HRT36-42	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Kli-Max HRT42-54	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Kli-Max2 HR24 CW4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Kli-Max2 HR30 CW5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Kli-Max2 HR36 CW5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Kli-Max2 HR42 CW6	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2

*Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392*



NEFIT
Telefoon: 0570 - 678585
Dealer Line: 0570 - 678566
Consumenten Helpdesk: 0570 - 678500



Chronotherm Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
---	--	--------------------	---

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
TopLine HR 25/30/45	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
TopLine HR 70/100	JA	5 en 6 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
TopLine Single	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
TopLine Compact HRC 25/CW4 30/CW5	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
TopLine AquaPower (Plus) HRC	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Excellent HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Classic HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ProLine HRC24/CW3 en HRC24/CW4	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Niet meer in productie zijnde cv ketels								
Turbo HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Ecomline VRC 24V(S)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
HRC23VT	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Economy HR(C) 23V/28V	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Economy HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
VR FC 2520/3030 V/S (C)	JA	5 en 6	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
VR FC 2510 V/S (C)	JA	K en T	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Elite HRC 24/CW4 30/CW5	JA	5 en 6 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HR 11/24	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HRC 24/CW3	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SmartLine HRC 24/CW4	JA	1 en 2 groen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Economy VR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	

CR remeha

REMEHA
Telefoon: 055 - 5496969



Chronotherm Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
---	--	--------------------	---

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Avanta	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
Aquanta	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Calenta	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Quinta 25/28/30/35 Combi	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹⁶⁾	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹⁶⁾	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Quinta pro	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
W21 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W28 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W40 en W60 ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
W40-m en W60-m ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	13 en 14	JA	13 en 14
Selecta (Plus)	JA	2 en 3	JA	2 en 3 ¹⁷⁾	JA	5 en 6	JA	5 en 6
W23 Combi	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
W23 Solo	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Micron 1 en 2	JA	A en B	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Micron Combi	JA	2 en 3 of A en B	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Optimum Combi	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Optimum Solo	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Gas 1DXR	JA	10 en 11	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Gas 1DXR-E	JA	9 en 10	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	

*Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392*

¹⁶⁾ Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 3 en 11.
¹⁷⁾ Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 1 en 4.



Type ketel	Chronotherm Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV		Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer		Round Clock Deluxe		Chronotherm Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
hrPRO VHR CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	Alleen met optionele OpenTherm module art.nr. 0020017895 20)	A en B
hrSOLIDE (tot 2006) VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S, VHR 18-22C en VHR 24-28C	JA	3 en 4	JA	3 en 4 18)	JA	A en B	JA	A en B
hrSOLIDE (vanaf 2006) VHR 18-22/3C, VHR 24-28/3C VHR 30-34/3 C en VHR 34/3 IC	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	OT en massa	JA	OT en massa
hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5, VHR 24-28/3-5 VHR 30-34/3-5 en VHR 34/3-5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	OT en massa	JA	OT en massa
hrEXCLUSIEF VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en VHR 65 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4 18)	JA	3 en 4 18)	N.V.T.	
hrEXCLUSIEF vanaf 2006 VHR 20/4 S, VHR 25/4 S, VHR 35/4 S, VHR 30/4 C en VHR 35/4 C	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele OpenTherm module, art.nr. 0020017895 20)	Alleen met optionele OpenTherm module art.nr. 0020017895 20)	
thermoCOMPACT VC 254/3 en VC 255/3 VCW 254/3 en VCW 255/3 CWK 245/3	JA	3 en 4	JA	3 en 4 18)	JA	3 en 4 18)	N.V.T.	
thermoCOMPACT HR VU 18/6 E en VU 23/6 E VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	JA	3 en 4 19)	JA	3 en 4 18) 19)	JA	3 en 4 18) 19)	N.V.T.	
thermoCOMPACT 2000/2 VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4	JA	3 en 4 18)	JA	3 en 4 18)	N.V.T.	
thermoCOMPACT 2000 VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4 19)	JA	3 en 4 18) 19)	JA	3 en 4 18) 19)	N.V.T.	
thermoCOMPACT VC/VCW 180 (X)E t/m VC/VCW 282 E CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28 CWK 24-12 E	JA	3 en 4 19)	JA	3 en 4 18) 19)	JA	3 en 4 18) 19)	N.V.T.	



Type ketel	Chronotherm Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV		Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer		Round Clock Deluxe		Chronotherm Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.	
	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Vitodens 100 WB1A 24 kW	JA	X3.3 en X3.4	N.V.T.		JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100 WB1A 30 kW	JA	X3.3 en X3.4	N.V.T.		JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B 26 kW	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1B 35 kW	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WB2B 26 kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA	A8 OT+ en OT- 21)	JA	A8 OT+ en OT- 21)
Vitodens 200-W WB2B 35 kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA	A8 OT+ en OT- 21)	JA	A8 OT+ en OT-
Vitodens 222 WS2A 19kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA	A8 OT+ en OT- 21)	JA	A8 OT+ en OT-
Vitodens 222 WS2A 26kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA	A8 OT+ en OT- 21)	JA	A8 OT+ en OT-
Vitodens 222 WS2A 35kW	JA	i.c.m. externe H4	JA	i.c.m. externe H4	JA	A8 OT+ en OT- 21)	JA	A8 OT+ en OT-

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392

18) Weerstand 220 Ω, 5 W tussen klem 4 en 5.
 19) Pompfunctie in stand 1.
 20) Verkrijgbaar bij Vaillant.
 21) Klemmen -10 en +10 bevinden zich op uitbreiding A8 in de ketel.

Meer weten? Kijk eens op www.regelvisie.nl

Environmental & Combustion Controls

Honeywell B.V.
 Postbus 12683
 1100 AR Amsterdam Z.O.
www.honeywell.nl

NL0970b R18 februari 2012
 © 2012 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.
 Aan deze aansluitgegevens kunnen geen rechten worden
 ontleend.

